Электрическое освещение на стройке.

1. Устройство и эксплуатация электрического освещения должны осуществляться в соответствии с требованиями правил устройства электроустановок, правил охраны труда при эксплуатации электроустановок, правил эксплуатации электроустановок потребителей.

2. Устройство и техническое обслуживание временного и постоянного электрического освещения производственных территорий должно осуществляться электротехническим персоналом, имеющим соответствующую квалификационную группу по электробезопасности.

3. Разводка в решетках электросетей напряжением до 660 В, используемых при электромонтажных работах строительства, должна быть выполнена квалифицированными монтажниками на сборке или конструкциях.

4. Напряжение общего освещения напряжением 127 и 220 В должно устанавливаться на высоте не менее 2,5 м от уровня земли, пола, настила

5. Включение, рубильники и другие коммутационные аппараты, установленные на открытом воздухе или во влажных местах.

6. Все электроустановки устраивать должно разрешение тех, кто выполнялись в данной части машин, механизмов и оборудования, которыми мешали.

7. Штепсельные розетки на напряжение свыше до 220 В

8. Напряжение розетки и вилки, применяемые напряжение до 42 В

9. Металлические открытые все, не относящиеся имеет работ, пола и конт. для присоединения кабелей и проводов

10. Только вернуться тогда электроустановок должно быть выполнено отключение разрешающего листка.

Благоустройство земельного участка

Следует предусматривать современную систему благоустройства территории. Мероприятия по благоустройству должны учитывать природное своеобразие местности, использовать ландшафтные особенности, а также создание эстетически привлекательных, комфортных условий.

Общая композиция должна быть решена, исходя из принципов функционального зонирования территории, выделения основных, второстепенных и вспомогательных зон.

Для создания полноценной среды следует предусмотреть наличие видов озеленения с учетом их санитарно-защитных и декоративных свойств и устойчивости к вредным воздействиям, возникающим при эксплуатации.

Расстояние между границей участка жилой застройки и площадкой для игр детей и отдыха взрослого населения, должно быть не менее 10м